BACKSTOPJS

关于我

杜雅迪

ThoughtWorks软件质量咨询师，主要负责敏捷软件开发团队软件质量保证工作。熟悉Web自动化测试，有着丰富的测试工具、自动化测试框架运用的经验，善于结合敏捷实践制定测试策略，测试分析、实施以及流程改进工作。

目录

Web测试一些痛点

各类 ICON

wxb报表	wxb标王	wxb工具	wxb明星店铺	wxb品牌宝	wxb账户	wxb主页	wxb搜索推广	wxb定位
聚专场	iconfont-youhuiq...	iconfont-xingxing	iconfont-mingpian	iconfont-shouji	iconfont-riyongba...	iconfont-phone	iconfont-qicheyo...	iconfont-jingxihu...
iconfont-jiafangji...	iconfont-jixieqimo	iconfont-shumaji...	iconfont-meizhua...	iconfont-huanggu...	iconfont-shipin	iconfont-huagong...	iconfont-tongzhu...	iconfont-wujingo...
iconfont-xiangjia...	iconfont-xiebaop...	iconfont-yejinkua...	iconfont-yiqiyibiao	iconfont-yundong...	iconfont-zhaomin...	iconfont-gongyic...	iconfont-gangcai	iconfont-fuzhuan...
iconfont-fuwushic...	iconfont-fangzhip...	iconfont-diangon...	iconfont-baozhua...	iconfont-anquanf...	个人实名认证	换货保障	交期保障	金牌采购商

视觉测试

概念

视觉测试是一种质量保证方法。

通过获取和对比应用的图形界面
的办法，结合敏捷迭代开发的理
念，产生的一种针对界面的自动
化测试方法来保证产品在设计和
实现上的正确性。

原理和步骤

BackstopJS

特点

- DOM

- CasperJS

-

-

-

web

- PhantomJS SlimerJS

- CLI   &   Html

环境搭建

-

```
$ npm install backstopjs
```

- - backstop.json

```
$ backstop genConfig
```

- Baseline

```
$ backstop reference
```

-

```
$ backstop test
```

- Baseline

```
$ backstop approve
```

配置介绍

视窗大小

设置各种你所要求屏幕尺寸，可以多个，但至少一个

```json
"viewports": [
  {
    "name": "iphone",
    "width": 320,
    "height": 480
  },
  {
    "name": "ipad",
    "width": 568,
    "height": 1024
  },
  {
    "name": "browser",
    "width": 1024,
    "height": 768
  }
],
```

配置介绍

测试场景

url：
配置被测应用地址

referenceUrl：
配置生产环境地址

selector：

测试区域，支持CSS选择器，
工具会将选择器制定地方截屏

```
"scenarios": [
 {
   "label": "Allianz homepage",
   "url": "http://localhost:8000/",
   "referenceUrl": "https://www.allianz.com/",
   "hideSelectors": [],
   "removeSelectors": [],
   "selectorExpansion": true,
   "selectors": [
     "body"
   ],
   "readyEvent": null,
   "delay": 500,
   "misMatchThreshold" : 0.1,
   "requireSameDimensions" : true,
   "onBeforeScript": "onBefore.js",
   "onReadyScript": "onReady.js"
 }
],
```

配置介绍

其他配置

path：

各种文件存放地址

engine：

测试用的浏览器引擎

report：

生成报告格式

debug：

是否打印测试日志

```
"paths": {
  "bitmaps_reference":
  "bitmaps_test":
  "casper_scripts":
  "html_report":
  "ci_report":
},
"casperFlags": [],
"engine": "phantomjs",
"report": ["browser"],
"debug": false
```

▼ 📁 backstop_data
  ▶ 📁 bitmaps_reference
  ▶ 📁 bitmaps_test
  ▶ 📁 casper_scripts
  ▶ 📁 html_report

Demo 演示

visual-test-backstopjs

Project
visual-test-backstopjs ~/learn/vi
.idea
backstop_data
node_modules
backstop.json
External Libraries

Search Everywhere Double ⇧

Go to File ⇧⌘O

Recent Files ⌘E

demo
Navigation Bar ⌘↑

Drop files here to open

Terminal

CasperJS: Comparison config file updated.

Bitmap file generation completed.
COMMAND | Executing core for `report`
→ visual-test-backstopjs

6: TODO   Terminal   Event Log

Platform and Plugin Updates: IntelliJ IDEA is ready to update. (11 minutes ago)   n/a

回顾与总结

注意点与价值体现

切记：

-

-

价值：

-     QA

-

-

THANK YOU

ThoughtWorks®